



LR-ZH500C3P
方型 高功率反射型 M8连接器型 500mm



*请注意，图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号		LR-ZH500C3P*1*2
类型		背景调谐 距离设定型
外观		矩形
输出		PNP
连接形态		M8 连接器(3-pin)
检测距离		35 至 500 mm (465 至 0)*3
标准检测段差		35 至 180 mm : 9 mm 180 至 300 mm : 25 mm 300 至 400 mm : 40 mm 400 至 500 mm : 50 mm
显示分辨率		1 至 5 (1 至 5 mm)
光点直径		约 ø3 mm
响应时间		1.5ms/10ms/50ms 切换方式
光源	类型	红色激光 (660 nm)
	激光分类	2 类激光产品 (IEC60825-1) II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)
功能	指示灯	3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、 DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)
	计时器	OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触
电气规格	电源电压	10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS
	消耗功率	450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)
	控制输出	PNP 集电极开路 外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、 残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下
	保护电路	电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护
	输出动作	入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式
环境抗耐性	外壳防护级	IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*4、Diversey*4
	绝缘电阻	20 MΩ 以上 (500 VDC)
	环境光照	250 mm 时 : 白炽灯 : 10,000 lux 以下 日光 : 20,000 lux 以下*5 500 mm 时 : 白炽灯 : 2,000 lux 以下 日光 : 4,000 lux 以下*5
	环境温度	-10 至 +50 °C (无冻结)
	相对湿度	35 至 85 % RH (无凝结)
	存放环境温度	-25 至 +75 °C (无冻结)
	耐电压	1,000 VAC、50/60 Hz、1 min
	抗震性	10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

	耐冲击性	1,000 m/s ² 、X,Y,Z 方向各 6 次
材质		罩壳：SUS316L、显示屏：PES、镜头盖：附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环：FKM
附件		使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签
重量		约 55 g

*1 IO-Link：支持 Specification v.1.1/COM2 (38.4 kbps)。设定软件可通过基恩士网站 进行下载。
在经由网络而无法下载文件的环境中使用，请联系最近的营业所。

*2 M8 连接器 (3-pin) 型不具有外部输入功能。

*3 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐，值将会发生位移。另外，当超出 “-99” 时，显示将转为 “-FF”。

*4 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。

*5 响应时间为 10 ms 时

产品尺寸

* 如果字符难以读取，请确认CAD或手册。

lr-zh500c_dimension_01.gif

LR-ZH500CN/ZH500CP/ZH500C3P

